

## Formulär för inlämning av plattor, gatsten med mera

Ärendenummer för grävstillstånd:	
Ansvarig entreprenör:	
Ansvarig beställare:	
Grävningens adress:	
Inlämningsdatum:	
Återställningsdatum:	
Antal pallar:	

**Bokning av inlämning ska ske via telefon minst 24 timmar i förväg till gatuingenjör/anläggningsingenjör via 0470-410 00.**

### Beskrivning av material som lämnas in

Typ av material [t.ex. betongplatta]	Storlek [t.ex. 210x210x70]	Mängd [t.ex. 40m <sup>2</sup> , 4 pall]		Bildnummer [fotodokumentation innan och efter grävning]	Kvitteras
		m <sup>2</sup>	antal pallar		


För entreprenören

\_\_\_\_\_

Namnförtydligande

För mottagaren

\_\_\_\_\_

Namnförtydligande

## Så lämnar du in plattor, gatsten med mera

### Hantering oavsett material

- Alla pallar som lämnas in ska vara av typen *Europapall* med måtten 80 x 120 cm. De ska vara av sådan kvalitet att de utan hinder går att hantera inom 18 månader.
- Materialet ska levereras till av gatuingenjör/anläggningsingenjör anvisad plats.
- Om material saknas eller om det inte går att återanvända debiteras beställaren för tillkommande material samt nedlagd tid.
- Om materialet inte är tillräckligt rengjort debiteras beställaren för nedlagd tid.
- Om materialet inte är tillräckligt märkta, fotodokumenterade eller skadade debiteras beställaren en kostnad för nytt material samt för det extra arbete som detta medför.

### Hantering av gatsten

- Vid volymer mindre än 48 m<sup>2</sup> ska stenen sorteras fri från sand och grus och lastas i Europapall med max 5 pallkragar.
- Vid volymer över 48 m<sup>2</sup> ska stenen sorteras fri från grus och sand och levereras stjälp.

**RÄTT** hantering



**FEL** hantering



## Hantering av kantsten

- Kantsten lastas på Europapall enligt exemplet nedan. Max 8 stenar per pall.
- Pallarna får inte lastas så att de blir bredare än 80 cm.
- Både hel och skadad kantsten ska lämnas in.

**RÄTT** hantering



**FEL** hantering



## Hantering av betongplattor

- Betongplattor ska lastas på Europapall och vara rengjorda från grus och sand. Max 10 lager per pall.
- Yttermåttarna får inte överskrida 80 x 120 cm. Endast en typ av plattor/pall.

**RÄTT** hantering



**FEL** hantering



## Hantering av granithällar

- Granithällar ska märkas med vattenfast, permanent märkning och fotodokumenteras innan grävning påbörjas, se exempel nedan.
- Granithällarna lastas på Europapall. Bredden på pallarna får inte överskrida 80 cm, se exempel nedan.

Så märker du granithällarna



Så lastar du granithällarna på Europapall

